

## Modem Huawei E3372h-153 + Router TP-LINK MR 3420 LTE 4G



**Cena :**

**369,00 zł**

**235,76 zł (netto)**

**289,99 zł (brutto)**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :

### Modem 4G LTE Huawei E3372h-153 Hi-link

**Aero2, Polsat, Plus, Play, Orange...**



**Huawei E3372h-153** to kieszonkowy modem umożliwiający korzystanie z internetu gdziekolwiek jesteś. Może być podłączony praktycznie do każdego komputera z portem USB. Sterowniki na osobnej płycie nie są potrzebne, gdyż modem posiada je zainstalowane w wewnętrznej pamięci. Urządzenie jest przy tym niezwykle lekkie, możesz je więc zabrać wszędzie gdzie tylko chcesz. Urządzenie może również działać z tabletami wyposażonymi w port USB. Dzięki temu, tablet może wykorzystać 100% swojego potencjału, a Ty możesz mieć wygodny w obsłudze internet w każdym miejscu.



#### Główne cechy:

Modem typu "USB stick", pracujący w technologii LTE kategorii 4

wyposażony dodatkowo w złącze na kartę micro SDHC, co umożliwia wykorzystanie modemów jako przenośnych pamięci o pojemności do 32 GB

#### Specyfikacja:

Technologie: LTE kategorii 4: 800/900/1800/2100/2600 MHz,

HSPA+/UMTS: 900/2100 MHz,

EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Max. prędkość pobierania - 150 Mbit/s

Max. prędkość wysyłania - 50 Mbit/s

Obsługa transmisji danych i SMS

Slot na kartę micro SD (do 32GB)

Automatyczna instalacja (Plug and Play)

Wspierane systemy operacyjne:

Windows 8 (nie wspierany Windows RT),

Windows 7, Windows Vista SP1/SP2,

Windows XP SP2/SP3, Mac OS 10.6 lub nowszy

Wymiary: 93,3mm x 30mm x 13,31mm

Waga: około <35 g

Złącza anten zewnętrznych ( dwa gniazda typu TS-5 )



**Modemy nowe na 24mc gwarancji, bez sim-locka wersja Hi-link konfigurowane przez przeglądarkę internetową.**



## ROUTER TP-LINK TL-MR3420 v2 3G/4G LTE USB



### **TP-LINK TL-MR3420 v2 Najszybszy router 300Mbps do podziału łącza 4G od operatora sieci komórkowej**

Bezprzewodowy N router TP-LINK TL-MR3420 3G/3,75G pozwala szybko utworzyć bezprzewodową sieć działającą z prędkością 300Mb/s, zapewniającą mobilne połączenie 3G/3,75G. Natychmiast po podłączeniu karty UMTS/HSPA/EVDO USB do routera zestawione zostanie połączenie z hotspotem Wi-Fi umożliwiając dostęp do Internetu urządzeniom znajdującym się w zasięgu połączenia 3G/3,75G. Tak więc z każdego miejsca, jak np. z pociągu, campingu lub placu budowy, możliwy jest dostęp do niezawodnej sieci bezprzewodowej.

#### **Najważniejsze cechy produktu:**

- Zgodny z modemami UMTS/HSPA/EVDO przyłączanymi przez port USB
- Funkcja 3G/WAN failover gwarantuje nieprzerwany dostęp do internetu
- Wireless N - prędkość do 300Mbps
- Wsparcie PPPoE, Dynamic IP, Static IP, PPTP, L2TP Cable Internet access
- Technologia CCA zapobiegająca konfliktom kanałów
- Włączenie szyfrowania połączeń bezprzewodowych za pomocą przycisku QSS
- Funkcja WDS pozwalająca rozszerzyć zasięg sieci
- Ustawianie limitów transferu w oparciu o adresy IP

Nie ma nic bardziej irygującego, jak utrata połączenia z Internetem w trakcie pracy. Router TP-LINK TL-MR3420 działający w standardzie N zapobiega przestojom w transmisji zapewniając ciągle, pewne połączenie w sieciach 3G/WAN. Możliwe jest określenie głównego połączenia: 3G/3,75G lub WAN (xDSL/kablowe). W przypadku przerwania głównego połączenia, router TL-MR3420 będzie korzystał z połączenia zapasowego. Po przywróceniu łącza, router automatycznie wróci do głównego połączenia zachowując ciągłość pracy przy minimalnych przestojach.

Możliwość transmisji danych poprzez sieć UMTS/HSPA dzięki zewnętrznemu modemowi na USB, Funkcja failover umożliwiającą automatyczną zmianę interfejsu 3G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet, Bezprzewodowy punkt dostępowy w standardzie 802.11n 300Mb/s

QSS  
WDS

## Kontrola szerokości pasma po adresach IP

W przypadku używania łącza DSL (do połączenia z siecią Internet), w razie chwilowej awarii łącza, dzięki funkcji failover urządzenie TP-Link może przełączyć się automatycznie na sieć 3G poprzez zewnętrzny modem podłączony do urządzenia.

Zastosowanie takiego rozwiązania doskonale nadaje się do biur gdzie brak Internetu oznacza utrudnienia w pracy wielu osób. Po naprawieniu awarii łącza DSL urządzenie automatycznie przełączy się w stan pierwotny (dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza DSL).

## Kompatybilny z modemami UMTS/HSPA/EVDO USB

Wykorzystanie zapasowego połączenia (3G/WAN) zapewnia stałe połączenie online z Internetem

Bezprzewodowa prędkość przesyłu danych w standardzie N do 300Mb/s

Wsparcie mechanizmów PPPoE, dynamicznego i statycznego przyznawania adresów IP, protokołów PPTP, L2TP

Technologia SST znacząco poprawia niezawodność i stabilność połączenia

Technologia CCA zapewnia stabilne połączenie dzięki automatycznemu unikaniu konfliktów między kanałami

Przycisk QSS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego

Tryb pracy WDS zapewnia mostowanie połączeń w celu rozszerzenia

zasięgu sieci bezprzewodowej. Kontrola przepustowości po adresach IP umożliwia administratorom ustalanie limitów ruchu dla poszczególnych komputerów

**DANE TECHNICZNE**

|   |   |
|---|---|
| Standardy                               | IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3/3u, USB 2.0  |
| Prędkości transmisji bezprzewodowej     | 11n: do 300Mb/s (dynamicznie)<br>11g: do 54Mb/s (dynamicznie)<br>11b: do 11Mb/s (dynamicznie)   |
| Zakres częstotliwości                   | 2,4-2,4835GHz   |
| Moc wyjściowa (max)                     | 20dBm (Max. EIRP)   |
| Modulacja                               | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM<br>270M: -68dBm@10% PER<br>130M: -68dBm@10% PER<br>108M: -68dBm@10% PER<br>54M: -68dBm@10% PER<br>11M: -85dBm@8% PER<br>6M: -88dBm@10% PER<br>1M: -90dBm@8% PER |
| Czułość odbiornika                      | Port USB 2.0 do podłączenia modemu UMTS/HSPA/EVDO USB   |
| Porty                                   | 1 port WAN 10/100Mb/s,<br>4 porty LAN 10/100Mb/s,<br>automatyczna negocjacja połączeń auto-MDI/MDIX   |
| Antena                                  | 2 dołączalne anteny dookólne o zysku 3dBi   |
| Zasilanie                               | Na wejściu: 230V<br>Na wyjściu: 9VDC / 0,85A przełącznik PSU  |
| Dopuszczalna temperatura pracy          | 0°C~40°C (32°F~104°F)   |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C~70°C (-40°F~158°F)  |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza       | 10% ~ 90%, niekondensująca  |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania  | 5%~95%, niekondensująca   |
| Wymiary                                 | 174 x 111 x 30 mm (6,9 x 4,4 x 1,2 cali)  |

.....